

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m18-lewy-metryczny-hss-e-co5-din-371-forma-c-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41590301800-p-66269.html>

Gwintownik maszynowy M18 lewy, metryczny, HSS-E Co5, DIN 371, forma C, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41590301800)



Cena brutto	172,46 zł
Cena netto	140,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41590301800
Kod EAN	4014691262018
Magazyn producenta	1

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja lewotnąca

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M18
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt linii śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: lewy
Powłoka:
Średnica otworu: 15,50 mm
Długość całkowita: 125 mm
Długość gwintu: 34 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **125,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **34,00 mm**

Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M18**
Skok gwintu: **2,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **15,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **lewy**
Norma narzędzia: **DIN 376**