

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m18-metryczny-hss-e-co5-din-376-forma-b-6h-przelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41430301800-p-66203.html>

## Gwintownik maszynowy M18 metryczny, HSS-E Co5, DIN 376, forma B, 6H, przelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41430301800)



Cena brutto	<b>122,51 zł</b>
Cena netto	<b>99,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41430301800</b>
Kod EAN	<b>4014691055597</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 376  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M18  
Skok gwintu: 2,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 15,50 mm  
Długość całkowita: 125 mm  
Długość gwintu: 34 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **125,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **34,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M18**

Skok gwintu: **2,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **15,50 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**