

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m18-metryczny-hss-e-co5-din371-forma-c-skretny-6h-vap-nieprzelotowy-niebieski-pierścien-profi-plus-41550301800-p-66406.html>

Gwintownik maszynowy M18 metryczny, HSS-E Co5, DIN371, forma C, skretny, 6H, VAP, nieprzelotowy, niebieski pierścień Profi-Plus (41550301800)

Cena brutto	261,15 zł
Cena netto	212,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41550301800
Kod EAN	4014691246773
Magazyn producenta	14

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach automatowych
Pierścień koloru niebieskiego.

Zastosowanie:

Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Stal narzędziowa	odpowiednie
Stal nierdzewna	bardzo dobre
Żeliwo ciągliwe	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M18
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 40°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: VAP
Średnica otworu: 15,5 mm

Długość całkowita: 125 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [l1]: **125,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M18**
Skok gwintu: **2,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **VAP**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **15,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN376**