

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:59

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m18-metryczny-hss-g-din-376-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41510301800-p-66158.html>

Gwintownik maszynowy M18 metryczny, HSS-G, DIN 376, forma C skrotny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41510301800)

Cena brutto	92,41 zł
Cena netto	75,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41510301800
Kod EAN	4014691178050
Magazyn producenta	44

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: M18
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 15,5 mm
Długość całkowita: 125 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [l1]: **125,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M18**
Skok gwintu: **2,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwyty: **Kwadrat 11,0 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **15,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 376**