

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:15

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m2-6-metryczny-krotki-hss-g-din352-forma-c-6h-iso-din13-bohrcraft-41210300260-p-69120.html>

Gwintownik maszynowy M2,6 metryczny, krótki, HSS-G, DIN352, forma C, 6H, ISO DIN13 Bohrcraft (41210300260)

Cena brutto	17,68 zł
Cena netto	14,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41210300260
Kod EAN	4014691276671
Magazyn producenta	3

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 352
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: M2,6
Skok gwintu: 0,45 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 2,10 mm
Długość całkowita: 40 mm
Długość gwintu: 9,0 mm
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **40,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **9,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M2,6**

Skok gwintu: **0,45 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **2,10 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**