

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:03

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m20-lewy-metryczny-hss-e-co5-din371-forma-c-6h-nieprzelotowy-iso-din13-bohrcraft-41590302000-p-66270.html>

Gwintownik maszynowy M20 lewy, metryczny, HSS-E Co5, DIN371, forma C, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN13 Bohrcraft (41590302000)

Cena brutto	227,01 zł
Cena netto	184,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41590302000
Kod EAN	4014691262025
Magazyn producenta	17

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja lewotnąca

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M20
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: lewy
Powłoka:
Średnica otworu: 17,50 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 34 mm
Uchwyt (kwadrat): 12,0 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **34,00 mm**

Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M20**
Skok gwintu: **2,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 12,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **17,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **lewy**
Norma narzędzia: **DIN 376**