

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:16

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m20-metryczny-hss-e-co5-din-376-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-zielony-pierscien-bohrcraft-profi-plus-41680302000-p-66381.html>

Gwintownik maszynowy M20 metryczny, HSS-E Co5, DIN 376, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy, zielony pierścień Bohrcraft Profi-Plus (41680302000)

Cena brutto	245,46 zł
Cena netto	199,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41680302000
Kod EAN	4014691257410
Magazyn producenta	15

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych **Pierścień koloru zielonego**.

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Żeliwo ciągliwe	bardzo dobre
Aluminium- długi wiór	odpowiednie
Aluminium- krótki wiór	bardzo dobre
Miedź, stopy miedzi	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M20
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 40°

Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 17,50 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 12,0 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M20**
Skok gwintu: **2,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 12,0 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **17,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**