

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m22-metryczny-hss-e-co5-tin-din-371-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41580302200-p-69171.html>

Gwintownik maszynowy M22 metryczny, HSS-E Co5 TiN, DIN 371 C skretny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41580302200)

Cena brutto	341,53 zł
Cena netto	277,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41580302200
Kod EAN	4014691277364

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M22
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: Nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: TiN
Średnica otworu: 19,5 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 27 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **27,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M22**
Skok gwintu: **2,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **TiN**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwyty: **Kwadrat 14,5 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **19,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 376**