

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 03:14

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m22-metryczny-hss-g-din-376-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41510302200-p-66160.html>

## Gwintownik maszynowy M22 metryczny, HSS-G, DIN 376, forma C skrotny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41510302200)

Cena brutto	<b>131,97 zł</b>
Cena netto	<b>107,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41510302200</b>
Kod EAN	<b>4014691178074</b>
Magazyn producenta	<b>18</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 376  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M22  
Skok gwintu: 2,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 19,5 mm  
Długość całkowita: 140 mm  
Długość gwintu: 27 mm  
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **27,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M22**  
Skok gwintu: **2,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 14,5 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **19,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**