

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m24-metryczny-hss-e-co5-din376-forma-b-6h-zielony-pierscien-bohrcraft-profi-plus-41640302400-p-66376.html>

Gwintownik maszynowy M24 metryczny , HSS-E Co5, DIN376, forma B, 6H, zielony pierścień, Bohrcraft Profi- Plus (41640302400)

Cena brutto	248,88 zł
Cena netto	202,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41640302400
Kod EAN	4014691257274
Magazyn producenta	16

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Pierścień koloru zielonego.

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Żeliwo ciągliwe	bardzo dobre
Aluminium- długi wiór	odpowiednie
Aluminium- krótki wiór	bardzo dobre
Miedź, stopy miedzi	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M24
Skok gwintu: 3,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:

Średnica otworu: 21,00 mm
Długość całkowita: 160 mm
Długość gwintu: 38 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **160,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **38,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M24**
Skok gwintu: **3,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **21,00 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**