

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:55

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m24-metryczny-hss-e-co5-tialn-din376-forma-b-6h-typ-uni-bohrcraft-profi-plus-41820302400-p-69291.html>

Gwintownik maszynowy M24 metryczny, HSS-E Co5 TiAlN, DIN376, forma B, 6H, typ UNI, Bohrcraft Profi-Plus (41820302400)

Cena brutto	321,76 zł
Cena netto	261,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41820302400
Kod EAN	4014691285505
Magazyn producenta	1

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5** z powłoką **TiAlN**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych, stalach ulepszanych cieplnie

Zastosowanie:	
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Żeliwo ciągliwe	bardzo dobre
Żeliwo szare	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M20
Skok gwintu: 2,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: TiAlN
Średnica otworu: 17,5 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 3 mm
Uchwyt (kwadrat): 12,0 mm

Długość całkowita [l1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **3,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M20**
Skok gwintu: **2,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **TiAIN**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwyty: **Kwadrat 12,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **17,50 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN376**