

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 22:15

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m24-metryczny-hss-e-co5-tin-din-376-b-6h-przelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41480302400-p-69166.html>

## Gwintownik maszynowy M24 metryczny, HSS-E Co5 TiN, DIN 376 B, 6H, przelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41480302400)



Cena brutto	<b>277,10 zł</b>
Cena netto	<b>225,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41480302400</b>
Kod EAN	<b>4014691277173</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 376  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M24  
Skok gwintu: 3,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka: TiN  
Średnica otworu: 21,0 mm  
Długość całkowita: 160 mm  
Długość gwintu: 38 mm  
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **160,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **38,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M24**  
Skok gwintu: **3,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **TiN**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 14,5 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **21,00 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**