

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:03

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m3-5-metryczny-krotki-hss-g-din-352-forma-c-6h-iso-din-13-bohrcraft-41210300350-p-66484.html>

## Gwintownik maszynowy M3,5 metryczny, krótki, HSS-G, DIN 352, forma C, 6H, ISO DIN 13 Bohrcraft (41210300350)



Cena brutto	<b>15,94 zł</b>
Cena netto	<b>12,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41210300350</b>
Kod EAN	<b>4014691268638</b>
Magazyn producenta	<b>23</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 352  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M3,5  
Skok gwintu: 0,60 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 2,90 mm  
Długość całkowita: 45 mm  
Długość gwintu: 13 mm  
Uchwyt (kwadrat): 3,0 mm

Długość całkowita [I1]: **45,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **13,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M3,5**

Skok gwintu: **0,60 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 3,0 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **2,90 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**