

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 11:53

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m3-metryczny-hss-e-co5-din-371-forma-c-skrętny-6h-nieprzelotowy-żółty-pierścien-bohrcraft-profi-plus-41490300300-p-66456.html>

## Gwintownik maszynowy M3 metryczny, HSS-E Co5, DIN 371, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy, żółty pierścień Bohrcraft Profi-Plus (41490300300)



Cena brutto	<b>47,26 zł</b>
Cena netto	<b>38,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41490300300</b>
Kod EAN	<b>4014691265828</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w aluminium oraz stopach aluminium, miedzi oraz materiałach termoplastycznych dających długi wiór.

#### Pierścień koloru żółtego.

##### Zastosowanie:

Aluminium- długi wiór	bardzo dobre
Miedź, stopy miedzi	bardzo dobre
Tworzywa termoplastyczne	bardzo dobre

##### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M3  
Skok gwintu: 0,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 40°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 2,5 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 5 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,7 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **5,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M3**  
Skok gwintu: **0,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **45°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,7 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **2,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**