

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:51

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m3-metryczny-hss-e-co5-hardlube-din-371-forma-c-6h-skretny-nieprzelotowy-czarny-pierścien-profi-plus-41790300300-p-69227.html>

## Gwintownik maszynowy M3 metryczny, HSS-E Co5, HARDLUBE, DIN 371, forma C, 6H, skretny, nieprzelotowy, czarny pierścień, Profi-Plus (41790300300)

Cena brutto	<b>97,78 zł</b>
Cena netto	<b>79,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41790300300</b>
Kod EAN	<b>4014691277180</b>
Magazyn producenta	<b>3</b>

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze proszkowej stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E PM** z powłoką **HARDLUBE**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych, stalach ulepszanych cieplnie **Pierścień koloru czarnego**.

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Stal narzędziowa	odpowiednie
Stal nierdzewna, INOX	bardzo dobre
Żeliwo ciągliwe	odpowiednie
Aluminium- długi wiór	odpowiednie
Aluminium- krótki wiór	odpowiednie
Miedź, stopy miedzi	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M3  
Skok gwintu: 0,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 40°  
Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka: HARDLUBE  
Średnica otworu: 2,50 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 5 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,7 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **5,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M3**  
Skok gwintu: **0,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E PM**  
Powłoka: **Hardlube**  
Kąt lini śrubowej: **40°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,7 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **2,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN371**