

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 20:21

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m3-metryczny-hss-e-co5-tin-din-371-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41570300300-p-66254.html>

Gwintownik maszynowy M3 metryczny, HSS-E Co5 TiN, DIN 371 C skretny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41570300300)

Cena brutto	42,43 zł
Cena netto	34,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41570300300
Kod EAN	4014691240573

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 371
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M3
Skok gwintu: 0,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: TiN
Średnica otworu: 2,50 mm
Długość całkowita: 56 mm
Długość gwintu: 5 mm
Uchwyt (kwadrat): 2,7 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **5,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M3**
Skok gwintu: **0,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **TiN**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwyty: **Kwadrat 2,7 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **2,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 371**