

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 06:45

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m3-metryczny-hss-g-din-371-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-pcv-bohrcraft-41500700300-p-66136.html>

## Gwintownik maszynowy M3 metryczny, HSS-G, DIN 371 C skretny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, PCV Bohrcraft (41500700300)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>27,31 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>22,20 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>41500700300</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691193510</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | odpowiednie  |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M3  
Skok gwintu: 0,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 2,5 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 11 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,7 mm

Długość całkowita [l1]: **56,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **11,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M3**  
Skok gwintu: **0,50 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 2,7 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **2,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**