

Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 03:08

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m33-metryczny-hss-e-co5-din-376-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41530303300-p-66226.html>

Gwintownik maszynowy M33 metryczny, HSS-E Co5, DIN 376 C skrętny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41530303300)

Cena brutto	529,04 zł
Cena netto	430,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41530303300
Kod EAN	4014691261837

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 376
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M33
Skok gwintu: 3,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 29,50 mm
Długość całkowita: 180 mm
Długość gwintu: 35 mm
Uchwyt (kwadrat): 20,0 mm

Długość całkowita [I1]: **180,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **35,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M33**
Skok gwintu: **3,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwyty: **Kwadrat 20,0 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **29,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 376**