

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 16:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m4-metryczny-hss-e-co5-din-371-c-skretny-6h-zolty-pierscien-bohrcraft-profi-plus-41490300400-p-66457.html>

Gwintownik maszynowy M4 metryczny, HSS-E Co5, DIN 371 C, skretny, 6H, żółty pierścień, Bohrcraft Profi-Plus (41490300400)

Cena brutto	50,76 zł
Cena netto	41,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41490300400
Kod EAN	4014691265835

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w aluminium oraz stopach aluminium, miedzi oraz materiałach termoplastycznych dających długi wiór.

Pierścień koloru żółtego.

Zastosowanie: Aluminium- długi wiór	bardzo dobre
Miedź, stopy miedzi	bardzo dobre
Tworzywa termoplastyczne	bardzo dobre

Parametry:

Norma: DIN 371
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M4
Skok gwintu: 0,70 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 40°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 3,3 mm
Długość całkowita: 63 mm
Długość gwintu: 7 mm
Uchwyt (kwadrat): 3,4 mm

Długość całkowita [l1]: **63,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **7,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M4**
Skok gwintu: **0,70 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **45°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 3,4 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **3,30 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 371**