

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 03:19

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m4-metryczny-hss-e-co5-din-376-b-6h-przelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41430300400-p-66195.html>

## Gwintownik maszynowy M4 metryczny, HSS-E Co5, DIN 376 B, 6H, przelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41430300400)



Cena brutto	<b>25,86 zł</b>
Cena netto	<b>21,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41430300400</b>
Kod EAN	<b>4014691240931</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 376  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M4  
Skok gwintu: 0,70 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 3,30 mm  
Długość całkowita: 63 mm  
Długość gwintu: 13 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **13,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M4**  
Skok gwintu: **0,70 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **3,30 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**