

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 10:12

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m4-metryczny-hss-e-co5-tin-din-371-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41570300400-p-66255.html>

## Gwintownik maszynowy M4 metryczny, HSS-E Co5 TiN, DIN 371 C skretny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41570300400)

Cena brutto	<b>42,43 zł</b>
Cena netto	<b>34,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41570300400</b>
Kod EAN	<b>4014691240580</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M4  
Skok gwintu: 0,70 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka: TiN  
Średnica otworu: 3,30 mm  
Długość całkowita: 63 mm  
Długość gwintu: 7 mm  
Uchwyt (kwadrat): 3,4 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **7,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M4**

Skok gwintu: **0,70 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **TiN**  
Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 3,4 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **3,30 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**