

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 08:13

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m4-metryczny-hss-e-pm-hardlube-din-371-b-6h-czarny-pierscien-bohrcraft-profi-plus-41690300400-p-69222.html>

Gwintownik maszynowy M4 metryczny , HSS-E PM, HARDLUBE, DIN 371 B, 6H, czarny pierścień, Bohrcraft Profi-Plus (41690300400)

Cena brutto	103,66 zł
Cena netto	84,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41690300400
Kod EAN	4014691276992

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze proszkowej stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E PM** z powłoką **HARDLUBE**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych, stalach ulepszanych cieplnie **Pierścień koloru czarnego**.

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Stal narzędziowa	odpowiednie
Stal nierdzewna, INOX	bardzo dobre
Żeliwo ciągliwe	odpowiednie
Aluminium- długi wiór	odpowiednie
Aluminium- krótki wiór	odpowiednie
Miedź, stopy miedzi	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN371
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M4
Skok gwintu: 0,70 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy

Powłoka: **HARDLUBE**
Średnica otworu: **3,30 mm**
Długość całkowita: **63 mm**
Długość gwintu: **12 mm**
Uchwyt (kwadrat): **3,4 mm**

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **12,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M4**
Skok gwintu: **0,70 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E PM**
Powłoka: **Hardlube**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 3,4 mm**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **3,30 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN371**