

Dane aktualne na dzień: 19-03-2026 04:13

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m5-metryczny-hss-e-co5-tin-din-371-forma-c-6h-typ-uni-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-profi-plus-41870300500-p-69257.html>



Gwintownik maszynowy M5 metryczny, HSS-E Co5 TiN, DIN 371, forma C, 6H, typ UNI, skrętny, nieprzelotowy, Bohrcraft Profi-Plus (41870300500)

Cena brutto	64,61 zł
Cena netto	52,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41870300500
Kod EAN	4014691277784
Magazyn producenta	19

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5** z powłoką **TiN**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych, stalach ulepszanych cieplnie

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Żeliwo ciągliwe	bardzo dobre
Żeliwo szare	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN371
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M5
Skok gwintu: 0,80 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: TiN
Średnica otworu: 4,20 mm
Długość całkowita: 70 mm
Długość gwintu: 8 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [l1]: **70,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **8,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M5**
Skok gwintu: **0,80 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **TiN**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **4,20 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN371**