

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m6-metryczny-hss-e-co5-hd-din-371-forma-b-6h-czerwony-pierścien-bohrcraft-profi-plus-41730300600-p-66433.html>

Gwintownik maszynowy M6 metryczny, HSS-E Co5, HD, DIN 371, forma B, 6H, czerwony pierścień, Bohrcraft Profi-Plus (41730300600)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 45,26 zł |
| Cena netto | 36,80 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | 41730300600 |
| Kod EAN | 4014691256611 |
| Magazyn producenta | 100 |

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach ulepszonych cieplnie **Pierścień koloru czerwonego**.

Zastosowanie:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Stal do ulepszania cieplnego | bardzo dobre |
| Stal narzędziowa | bardzo dobre |
| Stal nierdzewna | odpowiednie |

Parametry:

Norma: DIN371
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M6
Skok gwintu: 1,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 5,0 mm
Długość całkowita: 80 mm
Długość gwintu: 15 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [l1]: **80,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **15,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M6**
Skok gwintu: **1,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwyty: **Kwadrat 4,9 mm**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **5,00 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN371**