

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m6-metryczny-hss-e-co5-tin-din-371-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41570300600-p-66257.html>

## Gwintownik maszynowy M6 metryczny, HSS-E Co5 TiN, DIN 371, forma C skrotny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13, Bohrcraft (41570300600)



Cena brutto	<b>49,93 zł</b>
Cena netto	<b>40,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>41570300600</b>
Kod EAN	<b>4014691240603</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M6  
Skok gwintu: 1,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka: TiN  
Średnica otworu: 5,00 mm  
Długość całkowita: 80 mm  
Długość gwintu: 10 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **10,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M6**

Skok gwintu: **1,00 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **TiN**  
Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **5,00 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**