

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 09:07

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m8-lewy-metryczny-hss-e-co5-din-371-c-6h-nieprzelotowy-iso-din-13-bohrcraft-41590300800-p-66264.html>

Gwintownik maszynowy M8 lewy, metryczny, HSS-E Co5, DIN 371 C, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN 13 Bohrcraft (41590300800)



Cena brutto	55,49 zł
Cena netto	45,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41590300800
Kod EAN	4014691261363

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja lewotnąca

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 371
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M8
Skok gwintu: 1,25 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: lewy
Powłoka:
Średnica otworu: 6,80 mm
Długość całkowita: 90 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 6,2 mm

Długość całkowita [I1]: **90,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M8**
Skok gwintu: **1,25 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 6,2 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **6,80 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **lewy**
Norma narzędzia: **DIN 371**