

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-m8-metryczny-hss-g-din371-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-iso-din13-pcv-bohrcraft-41500700800-p-66140.html>

## Gwintownik maszynowy M8 metryczny, HSS-G, DIN371, forma C skretny, 6H, nieprzelotowy, ISO DIN13, PCV Bohrcraft (41500700800)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>33,76 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>27,45 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41500700800</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691193558</b> |
| Magazyn producenta | <b>8</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowy gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | odpowiednie  |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: DIN 371  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: M8  
Skok gwintu: 1,25 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 6,8 mm  
Długość całkowita: 90 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 6,2 mm

Długość całkowita [l1]: **90,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M8**  
Skok gwintu: **1,25 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 6,2 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **6,80 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**