

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 22:13

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-10-x-1-00-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-374-c-skretny-6h-nieprzelotowy-bohrcraft-41660301010-p-66321.html>

Gwintownik maszynowy MF 10 x 1,00 metryczny drobnnozwojny, HSS-E Co5, DIN 374 C, skrętny, 6H, nieprzelotowy Bohrcraft (41660301010)

Cena brutto	63,84 zł
Cena netto	51,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41660301010
Kod EAN	4014691241242

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnnozwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 374
Gwint: Metryczny drobnnozwojny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: MF10
Skok gwintu: 1,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt linii śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 9,00 mm
Długość całkowita: 90 mm
Długość gwintu: 10 mm
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [I1]: **90,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **10,00 mm**
Typ gwintu: **MF**
Rozmiar gwintu: **MF10**
Skok gwintu: **1,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwyty: **Kwadrat 5,5 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **9,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 374**