

Dane aktualne na dzień: 01-02-2026 23:14

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-10-x-1-00-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-376-b-6h-niebieski-pierścien-vap-profi-plus-41460301010-p-66413.html>

## Gwintownik maszynowy MF 10 x 1,00 metryczny drobnoszwojny, HSS-E Co5, DIN 376 B, 6H, niebieski pierścień, VAP, Profi-Plus (41460301010)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>99,84 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>81,18 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>41460301010</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691265972</b> |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnoszwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach automatowych **Pierścień koloru niebieskiego**.

#### Zastosowanie:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Stal automatowa              | bardzo dobre |
| Stal do ulepszania cieplnego | odpowiednie  |
| Stal narzędziowa             | odpowiednie  |
| Stal nierdzewna              | bardzo dobre |
| Żeliwo ciągliwe              | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: DIN 374  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: MF 10  
Skok gwintu: 1,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka: VAP  
Średnica otworu: 9,00 mm  
Długość całkowita: 90 mm  
Długość gwintu: 20 mm  
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [l1]: **90,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **20,00 mm**  
Typ gwintu: **MF**  
Rozmiar gwintu: **MF10**  
Skok gwintu: **1,00 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **VAP**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **9,00 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 374**