

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:28

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-10-x-1-00-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din374-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-bohrcraft-41660301010-p-66321.html>

Gwintownik maszynowy MF 10 x 1,00 metryczny drobnoszwojny, HSS-E Co5, DIN374, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy Bohrcraft (41660301010)

Cena brutto	64,75 zł
Cena netto	52,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41660301010
Kod EAN	4014691241242
Magazyn producenta	50

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnoszwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 374
Gwint: Metryczny drobnoszwojny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: MF10
Skok gwintu: 1,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 9,00 mm
Długość całkowita: 90 mm
Długość gwintu: 10 mm
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [l1]: **90,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **10,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF10**

Skok gwintu: **1,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **9,00 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 374**