

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:27

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-12-x-1-00-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din374-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-bohrcraft-41660301210-p-66323.html>

## Gwintownik maszynowy MF 12 x 1,00 metryczny drobnoszwojny, HSS-E Co5, DIN374, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy Bohrcraft (41660301210)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>81,45 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>66,22 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41660301210</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691241266</b> |
| Magazyn producenta | <b>19</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnoszwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna      | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna      | bardzo dobre |
| Stal automatowa         | odpowiednie  |
| Aluminium - długi wiór  | odpowiednie  |
| Aluminium - krótki wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne       | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: DIN 374  
Gwint: Metryczny drobnoszwojny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: MF12  
Skok gwintu: 1,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 11,00 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 11 mm  
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [L1]: **100,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **11,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF12**

Skok gwintu: **1,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **11,00 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 374**