

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-18-x-2-00-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-374-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-bohrcraft-41660301820-p-66334.html>

## Gwintownik maszynowy MF 18 x 2,00 metryczny drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 374, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy Bohrcraft (41660301820)

Cena brutto	<b>182,78 zł</b>
Cena netto	<b>148,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41660301820</b>
Kod EAN	<b>4014691255478</b>
Magazyn producenta	<b>1</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnozwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 374  
Gwint: Metryczny drobnozwojny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: MF18  
Skok gwintu: 2,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 16,00 mm  
Długość całkowita: 125 mm  
Długość gwintu: 20 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [l1]: **125,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **20,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF18**

Skok gwintu: **2,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **16,00 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 374**