

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:11

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-22-x-1-50-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din374-forma-c-skretny-6h-nieprzelotowy-bohrcraft-41660302215-p-66338.html>

Gwintownik maszynowy MF 22 x 1,50 metryczny drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN374, forma C, skrętny, 6H, nieprzelotowy Bohrcraft (41660302215)

Cena brutto	252,63 zł
Cena netto	205,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41660302215
Kod EAN	4014691241365
Magazyn producenta	3

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnozwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 374
Gwint: Metryczny drobnozwojny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: MF22
Skok gwintu: 1,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 20,50 mm
Długość całkowita: 125 mm
Długość gwintu: 17 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **125,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **17,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF22**

Skok gwintu: **1,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **20,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 374**