

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-22-x-1-50-metryczny-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-forma-c-6h-bohrcraft-41310302215-p-66526.html>

Gwintownik maszynowy MF 22 x 1,50 metryczny drobnozwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181, forma C, 6H, Bohrcraft (41310302215)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 85,44 zł |
| Cena netto | 69,46 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41310302215 |
| Kod EAN | 4014691269000 |
| Magazyn producenta | 5 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnozwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

| | |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna | odpowiednie |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie |
| Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Norma: DIN 2181
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: MF22
Skok gwintu: 1,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 20,5 mm
Długość całkowita: 80 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF22**
Skok gwintu: **1,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **20,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**