

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:04

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-24-x-1-00-metryczny-drobnozwojny-krotki-hss-g-din2181-forma-c-6h-bohrcraft-41310302410-p-69139.html>

Gwintownik maszynowy MF 24 x 1,00 metryczny drobnoszwojny, krótki, HSS-G, DIN2181, forma C, 6H, Bohrcraft (41310302410)

Cena brutto	75,40 zł
Cena netto	61,30 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41310302410
Kod EAN	4014691276862
Magazyn producenta	0

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnoszwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 2181
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: MF24
Skok gwintu: 1,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 23,00 mm
Długość całkowita: 90,0 mm
Długość gwintu: 22,0 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **90,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF24**
Skok gwintu: **1,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **23,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**