

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 02:28

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-26-x-2-00-metryczny-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-c-6h-bohrcraft-41310302620-p-69142.html>

Gwintownik maszynowy MF 26 x 2,00 metryczny drobnoszwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181 C, 6H, Bohrcraft (41310302620)

Cena brutto	169,40 zł
Cena netto	137,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41310302620
Kod EAN	4014691276893

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnoszwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 2181
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: MF26
Skok gwintu: 2,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 24,00 mm
Długość całkowita: 90,0 mm
Długość gwintu: 22,0 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **90,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF26**

Skok gwintu: **2,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **24,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**