

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:52

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-26-x-2-00-metryczny-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-forma-c-6h-bohrcraft-41310302620-p-69142.html>

## Gwintownik maszynowy MF 26 x 2,00 metryczny drobnozwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181, forma C, 6H, Bohrcraft (41310302620)



Cena brutto	<b>171,23 zł</b>
Cena netto	<b>139,21 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41310302620</b>
Kod EAN	<b>4014691276893</b>
Magazyn producenta	<b>0</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnnozwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 2181  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: MF26  
Skok gwintu: 2,00 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 24,00 mm  
Długość całkowita: 90,0 mm  
Długość gwintu: 22,0 mm  
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **90,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF26**  
Skok gwintu: **2,00 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **24,00 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 2181**