

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 14:55

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-28-x-1-50-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-374-c-skretny-6h-nieprzelotowy-bohrcraft-41660302815-p-66344.html>

## Gwintownik maszynowy MF 28 x 1,50 metryczny drobnnozwojny, HSS-E Co5, DIN 374 C, skrętny, 6H, nieprzelotowy Bohrcraft (41660302815)

Cena brutto	<b>428,32 zł</b>
Cena netto	<b>348,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41660302815</b>
Kod EAN	<b>4014691255546</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnnozwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 374  
Gwint: Metryczny drobnnozwojny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: MF28  
Skok gwintu: 1,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 26,50 mm  
Długość całkowita: 140 mm  
Długość gwintu: 20 mm  
Uchwyt (kwadrat): 16,0 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **20,00 mm**  
Typ gwintu: **MF**  
Rozmiar gwintu: **MF28**  
Skok gwintu: **1,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 16,0 mm**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **26,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 374**