

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 01:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-3-x-0-35-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-374-b-6h-bohrcraft-41660300303-p-66313.html>

## Gwintownik maszynowy MF 3 x 0,35 metryczny drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 374 B, 6H Bohrcraft (41660300303)

Cena brutto	<b>52,41 zł</b>
Cena netto	<b>42,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41660300303</b>
Kod EAN	<b>4014691255386</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnozwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 374  
Gwint: Metryczny drobnozwojny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: MF3  
Skok gwintu: 0,35 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 2,60 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 5 mm  
Uchwyt (kwadrat): - mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **5,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF3**

Skok gwintu: **0,35 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwyty: **Kwadrat**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **2,60 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 374**