

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:18

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-30-x-2-00-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din374-forma-b-6h-bohrcraft-41650303020-p-69176.html>

Gwintownik maszynowy MF 30 x 2,00 metryczny drobnoszwojny, HSS-E Co5, DIN374, forma B, 6H Bohrcraft (41650303020)

Cena brutto	412,05 zł
Cena netto	335,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41650303020
Kod EAN	4014691277715
Magazyn producenta	1

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnoszwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 374
Gwint: Metryczny drobnoszwojny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: MF30
Skok gwintu: 2,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 28,00 mm
Długość całkowita: 150 mm
Długość gwintu: 28 mm
Uchwyt (kwadrat): 22 mm

Długość całkowita [I1]: **150,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **28,00 mm**
Typ gwintu: **MF**
Rozmiar gwintu: **MF30**

Skok gwintu: **2,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 22,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **28,00 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 374**