

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:29

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-30-x-2-00-metryczny-drobnozwojny-krotki-hss-g-din2181-forma-c-6h-bohrcraft-41310303020-p-66534.html>

Gwintownik maszynowy MF 30 x 2,00 metryczny drobnoszwojny, krótki, HSS-G, DIN2181, forma C, 6H, Bohrcraft (41310303020)

Cena brutto	267,39 zł
Cena netto	217,39 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41310303020
Kod EAN	4014691269086
Magazyn producenta	0

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnoszwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 2181
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: MF30
Skok gwintu: 2,00 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 28,0 mm
Długość całkowita: 90 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 18,0 mm

Długość całkowita [L1]: **90,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [L2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF30**
Skok gwintu: **2,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 18,0 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **28,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**