

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 09:38

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-4-x-0-50-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-374-b-6h-bohrcraft-41650300405-p-66281.html>

## Gwintownik maszynowy MF 4 x 0,50 metryczny drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 374 B, 6H Bohrcraft (41650300405)

Cena brutto	<b>45,56 zł</b>
Cena netto	<b>37,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41650300405</b>
Kod EAN	<b>4014691255218</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych drobnozwojnych zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 374  
Gwint: Metryczny drobnozwojny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: MF4  
Skok gwintu: 0,50 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 3,50 mm  
Długość całkowita: 63 mm  
Długość gwintu: 10 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **10,00 mm**  
Typ gwintu: **MF**  
Rozmiar gwintu: **MF4**  
Skok gwintu: **0,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 2,1 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **3,50 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 374**