

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-6-x-0-75-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-374-forma-c-6h-niebieski-pierścien-vap-profi-plus-41560300607-p-66420.html>

Gwintownik maszynowy MF 6 x 0,75 metryczny drobnoszwojny, HSS-E Co5, DIN 374, forma C, 6H, niebieski pierścień, VAP, Profi-Plus (41560300607)

Cena brutto	97,90 zł
Cena netto	79,59 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41560300607
Kod EAN	4014691266047
Magazyn producenta	0

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnoszwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach automatowych **Pierścień koloru niebieskiego**.

Zastosowanie:

Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Stal narzędziowa	odpowiednie
Stal nierdzewna	bardzo dobre
Żeliwo ciągliwe	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 374
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: MF 6
Skok gwintu: 0,75 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 40°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: VAP
Średnica otworu: 5,20 mm

Długość całkowita: 80 mm
Długość gwintu: 8 mm
Uchwyt (kwadrat): 3,4 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **8,00 mm**
Typ gwintu: **MF**
Rozmiar gwintu: **MF6**
Skok gwintu: **0,75 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **VAP**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 3,4 mm**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **5,20 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 374**