

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 02:29

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-6-x-0-75-metryczny-drobnozwojny-hss-e-co5-din-376-b-6h-niebieski-pierścien-vap-profi-plus-41460300607-p-66410.html>

Gwintownik maszynowy MF 6 x 0,75 metryczny drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 376 B, 6H, niebieski pierścień, VAP, Profi-Plus (41460300607)

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 95,43 zł |
| Cena netto | 77,58 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41460300607 |
| Kod EAN | 4014691265941 |

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnozwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach automatowych **Pierścień koloru niebieskiego**.

Zastosowanie:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Stal automatowa | bardzo dobre |
| Stal do ulepszania cieplnego | odpowiednie |
| Stal narzędziowa | odpowiednie |
| Stal nierdzewna | bardzo dobre |
| Żeliwo ciągliwe | odpowiednie |

Parametry:

Norma: DIN 374
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: MF 6
Skok gwintu: 0,75 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka: VAP
Średnica otworu: 5,20 mm
Długość całkowita: 80 mm
Długość gwintu: 14 mm
Uchwyt (kwadrat): 3,4 mm

Długość całkowita [l1]: **80,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **14,00 mm**
Typ gwintu: **MF**
Rozmiar gwintu: **MF6**
Skok gwintu: **0,75 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **VAP**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwyty: **Kwadrat 3,4 mm**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **5,20 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 374**