

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-mf-6-x-0-75-metryczny-drobnozwojny-krotki-hss-g-din2181-forma-c-6h-bohrcraft-41310300607-p-66507.html>

Gwintownik maszynowy MF 6 x 0,75 metryczny drobnoszwojny, krótki, HSS-G, DIN2181, forma C, 6H, Bohrcraft (41310300607)

Cena brutto	21,97 zł
Cena netto	17,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41310300607
Kod EAN	4014691268812
Magazyn producenta	47

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik, wykonany ze stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów metrycznych **drobnoszwojnych** zgodnych z **ISO DIN 13**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 2181
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: MF6
Skok gwintu: 0,75 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 5,2 mm
Długość całkowita: 50 mm
Długość gwintu: 14 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **14,00 mm**

Typ gwintu: **MF**

Rozmiar gwintu: **MF6**
Skok gwintu: **0,75 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **5,20 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**