

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:42

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-pg-11-x-18-krotki-hss-g-din-40432-forma-c-din-40430-bohrcraft-41300301100-p-69153.html>

Gwintownik maszynowy PG 11 x 18 krótki, HSS-G, DIN 40432, forma C, DIN 40430 Bohrcraft (41300301100)

Cena brutto	96,80 zł
Cena netto	78,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41300301100
Kod EAN	4014691279078
Magazyn producenta	5

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów PG (Panzergevinde) zgodnych z **DIN 40430**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC PG 11
Ilość zwojów: 18/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju:
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 80°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 17,35 mm
Długość całkowita: 80 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **PG**
Rozmiar gwintu: **PG 11**
Skok gwintu: **1,411 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **18**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **17,35 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 40430**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 40432**