

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:42

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-pg-29-x-16-krotki-hss-g-din-40432-forma-c-din-40430-bohrcraft-41300302900-p-69157.html>

## Gwintownik maszynowy PG 29 x 16 krótki, HSS-G, DIN 40432, forma C, DIN 40430 Bohrcraft (41300302900)



Cena brutto	<b>603,29 zł</b>
Cena netto	<b>490,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41300302900</b>
Kod EAN	<b>4014691279481</b>
Magazyn producenta	<b>7</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów PG (Panzergevinde) zgodnych z **DIN 40430**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC PG 29  
Ilość zwojów: 16/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju:  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 80°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 35,50 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 25 mm  
Uchwyt (kwadrat): 22,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**  
Typ gwintu: **PG**  
Rozmiar gwintu: **PG 29**  
Skok gwintu: **1,588 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 22,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **16**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **35,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 40430**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 40432**