

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:45

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-pg-29-x-16-krotki-hss-g-din40432-forma-c-din40430-bohrcraft-41300302900-p-69157.html>

Gwintownik maszynowy PG 29 x 16 krótki, HSS-G, DIN40432, forma C, DIN40430 Bohrcraft (41300302900)

Cena brutto	603,29 zł
Cena netto	490,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41300302900
Kod EAN	4014691279481
Magazyn producenta	7

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów PG (Panzergevinde) zgodnych z **DIN 40430**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC PG 29
Ilość zwojów: 16/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju:
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 80°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 35,50 mm
Długość całkowita: 100 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 22,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **PG**
Rozmiar gwintu: **PG 29**
Skok gwintu: **1,588 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 22,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **16**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **35,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 40430**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 40432**