

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:02

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-pg-42-x-16-krotki-hss-g-din40432-forma-c-din40430-bohrcraft-41300304200-p-69159.html>

Gwintownik maszynowy PG 42 x 16 krótki, HSS-G, DIN40432, forma C, DIN40430 Bohrcraft (41300304200)

Cena brutto	1 848,68 zł
Cena netto	1 502,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41300304200
Kod EAN	4014691279504
Magazyn producenta	10

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów PG (Panzergevinde) zgodnych z **DIN 40430**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Calowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC PG 42
Ilość zwojów: 16/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju:
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 80°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 52,50 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 40 mm
Uchwyt (kwadrat): 32,0 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**
Typ gwintu: **PG**
Rozmiar gwintu: **PG 42**
Skok gwintu: **1,588 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 32,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **16**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **52,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN 40430**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 40432**