

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:02

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-pg-48-x-16-krotki-hss-g-din40432-forma-c-din40430-bohrcraft-41300304800-p-69160.html>

## Gwintownik maszynowy PG 48 x 16 krótki, HSS-G, DIN40432, forma C, DIN40430 Bohrcraft (41300304800)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>2 506,81 zł</b>   |
| Cena netto         | <b>2 038,06 zł</b>   |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41300304800</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691279511</b> |
| Magazyn producenta | <b>10</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów PG (Panzergevinde) zgodnych z **DIN 40430**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Calowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC PG 48  
Ilość zwojów: 16/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju:  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 80°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 58,00 mm  
Długość całkowita: 160 mm  
Długość gwintu: 40 mm  
Uchwyt (kwadrat): 35,0 mm

Długość całkowita [I1]: **160,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**  
Typ gwintu: **PG**  
Rozmiar gwintu: **PG 48**  
Skok gwintu: **1,588 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 35,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **16**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **58,00 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN 40430**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 40432**